

kamerové systémy
s pokročilými funkcemi detekce
pro všechny typy projektů a instalací



Společnost Sunell je předním dodavatelem IP kamer, disponujících špičkovými technologiemi a inovacemi v oblasti bezpečnostního dohledu. Sunell nabízí širokou škálu produktů od malých vnitřních kamer, přes NVR až po rozsáhlá řešení pro velké průmyslové podniky. Na českém a slovenském trhu zajišťuje exkluzivní zastoupení value added distributor PROFcomms s.r.o.


- Široké portfolio IP kamer, PTZ kamer, termokamer, NVR a příslušenství
- Inteligentní analýza: narušení perimetru, překročení linie, srocování, špatný směr, počítání lidí
- Detekce a zachycení osob a vozidel
- Uživatelsky přívětivé CMS Sunview zdarma v App Store a Google Play
- Vysoká citlivost a adaptivní přisvit pro dokonalé detaily i v noci
- Otevřená platforma - snadná integrace s partnery třetích stran
- Interní ukončení kabelů u většiny dome kamer
- Člen ONVIF
- Plug & Play

Kamery v provedení dome a turret




			
Typ	SN-IPV8080EDAR-Z	SN-IPD8050EPAR-B	SN-IPR8050HDBN-Z
Objektiv	varifokální motorický 2.7 – 13.5 mm	fixní 2.8 mm (nebo 4 mm na objednání)	motorický varifokální 2.7 - 13.5 mm
Rozlišení	varianty 2, 5, 8 MP	varianty 2, 5, 8 MP	varianty 5 a 8 MP
Zpracování obrazu	True WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog	True WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog	True WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog
Vstupy/výstupy	1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out	1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out	-
IR přisvit	ano	ano	ano
Inteligentní analýza	ano	ano	ano

Kamery v provedení bullet

			
Typ	SN-IPR8050BSBN-B	SN-IPR8020CBAN-Z	SN-IPR57/20AKDN/T/Z
Objektiv	fixní 2.8 mm (nebo 4 mm na objednání)	varifokální motorický 2.7 – 13.5 mm	varifokální motorický 7 - 22 mm
Rozlišení	varianty 2, 5, 8 MP	varianty 2, 5, 8 MP	2 MP
Zpracování obrazu	True WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog	True WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog	3D DNR, WDR, ROI, Defog, HLC, DIS
Vstupy/výstupy	-	1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out	1/1 audio in/out, 1 alarm out
IR přisvit	ano	ano	ano
Inteligentní analýza	ano	ano	Rozpoznávání SPZ regionu EU+CIS



Kamery speciální

			
Typ	SN-IPV8088ECAR-B - fisheye kamera	SN-IPS8650TDR-Z30 - PTZ kamera	SN-TPC2553DRT-F - bispektrální termální
Objektiv	1,8 mm	5,3 - 159 mm	pevný termální 10 mm + optický pevný 8 mm
Rozlišení	max. 12 MP	varianty 2 - 5 MP	varianty 5 a 8 MP
Zpracování obrazu	DWDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC	True WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC	True WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog
IR přisvit	ano	ano	ano
Inteligentní analýza	ano	ano	ano + monitorování a výstraha při překročení teploty, -20°C až 150°C

NVR záznamníky

			
Typ	SN-NVR3804E1-P4-J (III)	SN-NVR3808E1-P8-J (III)	SN-NVR3816E2-P16-J (III)
Počet kanálů	4	8	16
Podpora rozlišení	až 12 MP	až 12MP	až 12MP
Smart funkce	chytré hledání a přehrávání	chytré hledání a přehrávání	chytré hledání a přehrávání
AI analýza	ano	ano	ano
PoE	ano	ano	ano
Úložiště	1x SATA HDD (až 12TB)	1x SATA HDD (až 12TB)	2x SATA HDD (až 12TB každý)

			
Typ	SN-NVR3808E2-P8-J (III)	SN-NVR3808E1-J (III)	SN-NVR3932E4-P16-J
Počet kanálů	8	8	32
Podpora rozlišení	až 12MP pro záznam a živý náhled	až 12MP pro záznam a živý náhled	až 12MP pro záznam a živý náhled
Smart funkce	chytré hledání a přehrávání	chytré hledání a přehrávání	chytré hledání a přehrávání
AI analýza	ano	ano	ano
PoE	ano	ano	ano
Úložiště	1x SATA HDD (až 12TB)	1x SATA HDD (až 12TB)	4x SATA HDD + podpora RAID 5/6/10

Kontakt