



INFORMAČNÍ LIST

NOVÉ PRODUKTY
TECHNICKÉ INFORMACE
OBCHODNÍ NABÍDKY
NOVÉ CENÍKY
SLEVY A PRODEJNÍ AKCE

Představujeme svářečku optických vláken Sumitomo s unikátními funkcemi

Charakteristika

Svářečka T- 39 LC je vlnkovou lodí firmy Sumitomo, která v sobě koncentruje nejmodernější technologie, software, který implementuje nejnovější poznatky z oblasti sváření optických vláken a tradiční preciznost tohoto výrobce. T-39 je naprostá špička v oboru a splňuje všechny současné možné požadavky na provedení kvalitního svaru.

Svářečka T-39 LC poskytuje nejvyšší možný pracovní komfort a nejlepší výsledky při relativně menších znalostech a schopnostech obsluhy, jelikož vše je automatizováno. T-39 je vybavena tříosým posunem vláken a systémy na automatické určení typu vlákna, navrhuje svářecí program dle identifikace založeného vlákna, automaticky nastavuje vlákna při svaru, kontroluje kvalitu zalomení, vystředění jader a mnoho dalších parametrů vlákna, velice přesně odhaduje útlum a vyniká preciznost svaru s velmi nízkým rozptylem útlumu.

Unikátní je patentovaná funkce zkušebního výboje, který zohlední teplotu, vlhkost a tlak vzduchu, tavitelnost obou založených vláken, opotřebení a znečištění elektrod a automaticky nastavuje optimální polohu výboje a jeho intenzitu. Tak je dosaženo nejlepšího možného výsledku za všech okolností. Svářečka ukládá, třídí, zobrazuje a vyhodnocuje všechna důležitá data svaru pro max. 2400 svarů. Komunikační rozhraní umožňuje snadný download dat do PC či připojení na externí monitor.

Všechny tyto schopnosti přitom nejsou na úkor jednoduchosti obsluhy, jelikož ta se dá taktéž optimalizovat až do podoby automatického svaru, kdy je potřeba pouze založit vlákno a zavřít kryt svářecího prostoru. Spuštění a průběh svářecího procesu až po konečný tahový test pevnosti svaru probíhá zcela autonomně a je přerušen pouze tehdy, je-li detekována jakákoliv odchylka od zvolených parametrů.

Co se týče životnosti, jsou tříosé svářečky tohoto výrobce schopny při správné údržbě či spíše čištění schopny svářet stejně kvalitně po provedení mnoha desítek tisíc svarů jako na počátku provozu. Výrobce neudává ani životnost časovou, jelikož použité materiály při správném zacházení a skladování svářečky nemění své vlastnosti ani během dlouhé doby. Svářečka T-39 plně odpovídá novým požadavkům dle evropského standardu RoHS 2002/95/EC.

 SUMITOMO ELECTRIC



Příslušenství

- svářečka T-39 LC s českým softwarovým rozhraním (svorky vláken pro těsnou i volnou sekundární ochranu)
- 220V adaptér/nabíječka PS-66
- transportní kufr
- napájecí síťová šňůra
- držák pro chlazení ochran svaru
- manuál (v pracovní verzi již také dostupný v češtině)
- náhradní elektrody ER-10
- baterie BU-66S (100 svarů a smršťení ochran)
- lámačka optických vláken FC-6S-C

Samozřejmostí je nabídka volitelného příslušenství pro možnost napájení z vestavěné či externí baterie, palubní 12V síť servisního vozidla atd. Možnosti nastavení nabízí celou škálu voleb pro celou řadu typů vláken a druhů svaru, a tak umožňuje odvést dokonalou práci za všech, byť i velmi rozdílných podmínek. Obslužný software rozlišuje přístup operátora (bez hesla) a správce (s heslem) s rozdílnými pravomocemi pro změnu nastavení programů svaru.



Cenová nabídka

Položka	Běžná cena Kč bez DPH	Akční cena Kč bez DPH
Souprava svářečky optických vláken T-39 LC	206.885,-	177.480,-

Jedná se o nové nepoužité zařízení. Platnost nabídky do vyprodání zásob, aktuálně k dispozici u výrobce 3 soupravy této akční verze. Dostupnost 3-4 týdny od objednávky.

